Epolyglas

Desmoldante VR-40

CERAS DE CALIDAD

HOJA TECNICA

DESMOLDANTE VR - 40

Descripción Química: Dispersión de una Cera Polietilénica y polímeros sintéticos en un sistema a base de solvente.

Aplicación:

- Desmoldante usos generales, Lubricante para espuma auto adheribles.
- Desmoldante para espuma de poliuretano, curado por calor- temperatura del molde aprox. Entre los 45 – 50 grados centígrados.
- En la Industria de la construcción.
- En el procesamiento del Hule.
- Desmoldante de piezas metálicas.

Características:

Tipo:	Cera Polietilénica y polímeros sintéticos.
Punto de fusión de la cera:	aprox. 90 ° C
Contenido de sólidos:	15 - 20 %
Aspecto:	líquida, transparente sin color

AGITAR ANTES DE USAR.

Dependiendo de la aplicación, el producto puede variar en las cantidades a agregar, por ejemplo en la Industria de Recubrimientos Industriales sugerimos agregar del 0.5 – 2.0 % partes en peso en la formulación.

La información y las recomendaciones que contiene esta hoja técnica son, a nuestro mejor saber y entender, exactas y confiables. No obstante, no se proporciona garantía alguna sobre su exactitud y los productos aquí descritos se venden sin ninguna garantía expresa o implícita, y con la condición de que el comprador realice sus propias pruebas para determinar la idoneidad de dichos productos para sus propósitos y usos particulares.

En Epolyglas estamos para atenderle.
Tel 55465675 57054836 57054961 ventas1@epolyglas.com www.epolyglas.com