Epolyglas

Desmoldante DZ

Información Técnica
Desmoldante DZ

Usos:
El Desmoldante DZ se usa ya sea en forma de pasta o liquida dispersado en un solvente para desmoldar principalmente espuma de poliuretano y otros tipos de desmoldeo de materiales rígidos como **fibra de vidrio**, desmoldeo de balatas para autos y camiones, asbestos, resinas epóxicas y poliéster, plásticos de Ingeniería, etc.

Con base al Desmoldante DZ.- Se fabrican suspensiones de excelente capacidad desmoldante, no forma "costras" en la superficie del molde, por ello no hay necesidad de retirar ningún residuo. Tiene excelente adherencia de la cera a superficies verticales del molde, así como una buena distribución.

Aplicación:

La pasta se debe de aplicar al molde ya sea con una brocha, trapo o cepillo; de una manera uniforme.

Moldes nuevos – Fibra de Vidrio.

Con un paño seco y limpio, aplique una capa delgada y uniforme a la superficie del molde, cubriendo secciones de 0.3 – 0.5 metros cuadrados por vez. Elimine el exceso, también utilizando un paño seco y limpio, Comience el pulido inmediatamente (aproximadamente unos 30 segundos después de la aplicación) la superficie debe pulirse hasta obtener un acabado brillante.

Repita el proceso 2 o 3 veces, según sea necesario.

Para el desmoldeo de piezas de fibra de vidrio, en moldes nuevos se recomienda usar una solución de Alcohol polivinilico en conjunto con la pasta para lograr una protección adecuada de los moldes particularmente complejos o demasiados costosos como para arriesgarse a tener problemas de desmoldeo.

Moldes Usados – Curados. Fibra de Vidrio.

Desmoldante DZ

En moldes usados aplique una capa del desmoldante DZ, a la superficie del molde y púlala. Repita las aplicaciones de la cera según sea necesario. No es necesario el uso de la película separadora.

Sugerimos que realice sus propias pruebas para determinar la idoneidad de dichos productos para sus propósitos y usos particulares.

Limpieza del Área:	Usar alcohol Industrial para limpiar el equipo y la herramienta sin problema, las manos con agua y jabón.
Almacenamiento:	Estando almacenado en lugar fresco, seco y a la sombra y bien cerrado el envase, no se requiere de ninguna precaución en particular.
Información Técnica	Epolyglas 2007 Ultima revisión Epo2012.

En Epolyglas estamos para atenderle.
Tel 55465675 57054836 57054961 ventas1@epolyglas.com www.epolyglas.com